

**Технические характеристики ClickShare CSC-1**

Операционная система	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32- и 64-разрядные версии Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 и более поздние версии (приложение ClickShare Presenter) iOS 5.0 и более поздние версии (приложение ClickShare Presenter)
Выводы видео	DisplayPort, одноканальный DVI-I VGA (через поставляемый в комплекте преобразователь, самые высокие разрешения достигаются только с уменьшенным гашением изображения). В режиме «Двойной экран» возможно подключение через DVI и DisplayPort или через VGA и DisplayPort.
Размер рамки	До 30 кадров/с (начиная с версии программного обеспечения V1.03.00.0001)
Выводное разрешение	DVI WUXGA (1920x1600) (панорамный формат (2560x1080) доступен в программном обеспечении ClickShare Base Unit, начиная с версии v01.02.00.09)
Разрешения входного сигнала	До 2880x1800
Уровень шума	Не более 28 дБА
Число источников, одновременно отображаемых на экране	4
Число одновременных подключений	64
Аудио	Поддержка звука, начиная с версии программного обеспечения ClickShare Base Unit v01.02.00.09
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Предоставляется посредством приложения ClickShare Presenter для статического содержимого. Для устройств iOS в микропрограммном обеспечении ClickShare устройства Base Unit CSC предусмотрена возможность полного зеркалирования v01.07.00.33 и более поздние версии
Протокол аутентификации	WPA2-PSK
Кодирование	AES CCMP
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n

Скорость передачи данных по беспроводной сети	До 300 Мб/сек
Область действия	До 30 м (100 футов) между кнопкой ClickShare и базовым блоком ClickShare
Полоса	2,4 ГГц и 5 ГГц
Связи	1 ЛВС Ethernet 4 USB (задняя панель) + 1 USB (передняя панель) Аналоговый линейный выход через мини-разъем (3,5 мм). Аналоговый линейный вход через мини-разъем (3,5 мм)
Диапазон температуры	Температура при эксплуатации: от +5 до +40 °C (от +41°F до +104°F) Температура хранения: от -20 до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0 – 90 %, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность 0 – 85 %, без конденсации
Высота над уровнем моря	До 3000 м (9842 футов)
Срок эксплуатации	Среднее время наработки на отказ = 40000 ч (степень вероятности 90%) Среднее время наработки на отказ = 100000 ч (степень вероятности 60%) Условия оценки среднего времени наработки на отказ: Окружающая среда: сухопутная, инструментально контролируемая (Ground Benign) Температура: 25°C Метод: MIL-HDBK-217F, Примечание 2
Гарантия	3 года (стандарт)
Требования системы	Минимальные требования к ПК: - ЦП: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1600 МГц (или эквивалентный: AMD Athlon 64 X2 3800+ – 2 * 2000 МГц) - Память: ОЗУ 1024 МБ - ОС: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 поддерживается, но требует большего ОЗУ) Рекомендуемые требования к ПК: - ЦП: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 x 2400 МГц (или эквивалентный: AMD Athlon 64 X2 4800+ – 2 x 2500 МГц) - Память: ОЗУ 2048 МБ - ОС: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC - ЦП: Intel Core 2 Duo - Память: ОЗУ 2048 МБ - ОС: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Размеры базового блока ClickShare	



**Телефон:** 8 (800) 550-49-89

**E-mail:** [info@avkompleks.ru](mailto:info@avkompleks.ru)

*Комплексные решения на базе  
инновационных AV-технологий!*

**Сайт:** [avkompleks.ru](http://avkompleks.ru)

Размеры (ВхШхГ)	181 мм (включая антенны) x 260 мм x 276 мм (мин.) / 7,125" (включая антенны) x 10,236" x 10,9" (мин.)
Вес	2,6 кг / 5,75 фунта